


MAGIS M8 V2

Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok, R290 (propan)

- Seria Magis M V2 to nowa monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności i zrównoważonego rozwoju.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 o minimalnym oddziaływaniu na środowisko i współczynniku GWP=0,02.
- Jednostka z hermetycznie zamkniętym układem chłodniczym, co upraszcza proces instalacji urządzenia.
- Kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej dzięki szerokiemu zakresowi pracy (temperatura zasilania instalacji nawet do 75°C).
- Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ dla temperatury zasilania 35°C, A++ dla temperatury zasilania 55°C (zwiększone finansowanie w programach dotacyjnych oraz niższe zużycie energii).
- Wysoki współczynnik COP nawet do 5,0.
- Precyzyjne dopasowanie wydajności urządzenia do aktualnego zapotrzebowania cieplnego budynku dzięki modulacji mocy sprężarki oraz pracy w oparciu o krzywą pogodową do temperatury zewnętrznej nawet -25°C.
- Niski poziom hałasu dzięki specjalnym rozwiązaniom technicznym i funkcji Silent Mode.
- Zdalne sterowanie: Dzięki opcjonalnemu zestawowi Gateway WI-FI V2, systemem można zarządzać zdalnie za pośrednictwem aplikacji lub dedykowanego portalu internetowego.
- Możliwość współpracy z instalacją PV.
- Możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 5 lat.



Wymiary



A	865 mm	D	1385 mm	G	656 mm	L	456 mm
B	129 mm	E	523 mm	H	363 mm	M	71 mm
C	100 mm	F	192 mm	I	77 mm		

Dane techniczne

			J.m.	
Zasilanie elektryczne jednostki zewnętrznej			-	1P, 220-240 VAC, 50 Hz
Przewód komunikacji jedn. zewnętrznej z panelem sterowania			mm ²	2 × 0,75
Przekrój przewodu zasilającego jedn. zewnętrzną			mm ²	3 × (2,5 ÷ 4,0)
Maksymalny prąd bezpiecznika (MFA)			A	20
Maksymalny pobór mocy jedn. zewnętrznej			kW	3,6
Poziom mocy akustycznej jedn. zewnętrznej			dB(A)	60
Ilość czynnika chłodniczego R290			g	700
Ekwiwalent CO ₂			t _{eq} CO ₂	0,00001
Zakres pracy	Grzanie	Min/Max T zewnętrzna	°C	-25/35
		Min/Max T zasilania	°C	25/75
	Chłodzenie	Min/Max T zewnętrzna	°C	-5/46
		Min/Max T zasilania	°C	5/25
	C.w.u.	Min/Max T zewnętrzna (z grzałką pomocniczą zasobnika)	°C	-25/46
		Min/Max T regulowana c.w.u. (z grzałką pomocniczą zasobnika)	°C	20/70

Dane znamionowe do zastosowań niskotemperaturowych*		
Znamionowa moc grzewcza (A7/W35)*	kW	8,40
Pobór mocy	kW	1,68
COP	kW/kW	5,00
Znamionowa moc chłodzenia (A35/W18)*	kW	8,30
Pobór mocy	kW	1,61
EER	kW/kW	5,15
Dane znamionowe do zastosowań średnotemperaturowych**		
Znamionowa moc grzewcza (A7/W45)**	kW	8,20
Pobór mocy	kW	2,13
COP	kW/kW	3,85
Znamionowa moc chłodzenia (A35/W7)**	kW	7,50
Pobór mocy	kW	2,17
EER	kW/kW	3,45
Dane znamionowe do zastosowań wysokotemperaturowych***		
Znamionowa moc grzewcza (A7/W55)***	kW	7,80
Pobór mocy	kW	2,44
COP	kW/kW	3,20

* Warunki w trybie ogrzewania: powrót/zasilanie 30°C/35°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywność zgodnie z EN 14511.

Warunki w trybie chłodzenia: powrót/zasilanie 23°C/18°C, zewnętrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywność zgodnie z EN 14511.

** Warunki w trybie ogrzewania: powrót/zasilanie 40°C/45°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywność zgodnie z EN 14511.


Warunki w trybie chłodzenia: powrót/zasilanie 12°C/7°C, zewnętrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywność zgodnie z EN 14511.

*** Warunki w trybie ogrzewania: powrót/zasilanie 47°C/55°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywność zgodnie z EN 14511

KARTA PRODUKTU (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 811/2013)

W celu prawidłowego montażu urządzenia należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji montażu i obsługi oraz przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie instalacji.

W celu prawidłowej konserwacji należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji montażu i obsługi oraz przestrzegać wskazanych okresów i sposobów przeprowadzania przeglądów urządzenia.



Niska temperatura (30/35)

Parametr	Jm	Klimat chłodny	Klimat umiarkowany	Klimat ciepły
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Q_{HE})	kWh/rok	3772	3251	1669
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	175	200	259
Znamionowa moc cieplna	kW	7,00	8,00	8,00

Średnia temperatura (47/55)

Parametr	Jm	Klimat chłodny	Klimat umiarkowany	Klimat ciepły
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Q_{HE})	kWh/rok	4995	3684	2368
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	135	150	184
Znamionowa moc cieplna	kW	7,00	7,00	8,00

	Parametr	Warunki / Temperatura	J.m.	Wartość
A	Nazwa lub znak towarowy dostawcy			Immergas
B	Identyfikator modelu dostawcy			MAGIS M8 V2
C	Do ogrzewania pomieszczeń	Temperatura stosowania		Średnia temperatura
	Do ogrzewania wody	Deklarowany profil obciążenia		-
D	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń	Średnia temperatura		A++
		Niska temperatura		A+++
	Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody			-
E	Moc (cieplna) znamionowa	Średnia temperatura	kW	7,00
		Niska temperatura	kW	8,00
F	Roczne zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń (średnie warunki klimatyczne)	Średnia temperatura	kWh	3684
		Niska temperatura	kWh	3251
	Roczne zużycie energii na ogrzewanie wody (średnie warunki klimatyczne)		kWh	-
G	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Średnia temperatura	%	150
		Niska temperatura	%	200
	Efektywność energetyczna ogrzewania wody (przeciętne warunki klimatyczne)		%	-
H	Poziom mocy akustycznej Lwa w pomieszczeniach		dB	-
I	Eksploatacja tylko poza godzinami pracy		Tak/ Nie	Nie
J	Szczegółne środki ostrożności			-
K	Moc (cieplna) znamionowa (najzimniejsze warunki klimatyczne)	Średnia temperatura	kW	7,00
		Niska temperatura	kW	7,00
	Moc (cieplna) znamionowa (najcieplejszy klimat)	Średnia temperatura	kW	8,00
		Niska temperatura	kW	8,00
L	Roczne zużycie energii do ogrzewania pomieszczeń (najzimniejsze warunki klimatyczne)	Średnia temperatura	kWh	4995
		Niska temperatura	kWh	3772
	Roczne zużycie energii do ogrzewania pomieszczeń (najcieplejszy klimat)	Średnia temperatura	kWh	2368
		Niska temperatura	kWh	1669
	Roczne zużycie energii do ogrzewania wody (najzimniejsze warunki klimatyczne)		kWh	-
M	Roczne zużycie energii do ogrzewania wody (najcieplejszy klimat)		kWh	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (najzimniejsze warunki klimatyczne)	Średnia temperatura	%	135
		Niska temperatura	%	175
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (najcieplejszy klimat)	Średnia temperatura	%	184
		Niska temperatura	%	259
N	Poziom mocy akustycznej Lwa na zewnątrz		dB	60

Tabela dla średnich temperatur (47/55), klimat umiarkowany

Model		Magis M8 V2					
Pompa ciepła powietrze/woda		TAK		Niskotemperaturowa pompa ciepła		NIE	
Pompa ciepła woda/woda		NIE		Z ogrzewaczem dodatkowym		NIE	
Pompa ciepła solanka/woda		NIE		Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła		NIE	
Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach. Parametry są deklarowane dla umiarkowanych warunków klimatycznych.							
Element	Symbol	Wartość	Jednostka	Element	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	P _{rated}	7,00	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	150	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T _j			
T _j = -7°C	P _{dh}	6,0			COP _d	2,37	
T _j = +2°C	P _{dh}	3,7			COP _d	3,85	
T _j = +7°C	P _{dh}	3,6			COP _d	5,12	
T _j = +12°C	P _{dh}	4,2			COP _d	6,61	
T _j = temperatura dwuwartościowa	P _{dh}	6,0			COP _d	2,37	
T _j = graniczna temperatura robocza	P _{dh}	6,5			COP _d	2,08	
dla pomp ciepła powietrze(woda: T _j = -15°C (jeśli TOL < -20°C)	P _{dh}	-	kW	dla pomp ciepła powietrze(woda: T _j = -15°C (jeśli TOL < -20°C)	COP _d	-	-
Temperatura dwuwartościowa	T _{biv}	-7,0	°C	dla pomp ciepła powietrze/woda: Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	P _{cych}	-	kW	Wydajność w okresie cyklu w interwale	COP _{cyc}	-	-
Współczynnik strat (**)	C _{dh}	0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	W _{TOL}	75	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Dodatkowa grzałka			
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0,009	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	P _{sup}	0,3	kW
Tryb wyłączonego termostatu	P _{TO}	0,014	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczna		
Tryb stand-by	P _{SB}	0,009	kW				
Tryb c.o. obudowy	P _{CK}	0,000	kW				
Pozostałe elementy							
Kontrola pojemności	ZMIENNA			Dla pomp ciepła powietrze/woda: nominalne natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	-	4030	m³/h
Poziom mocy dźwiękowej, wewnątrz a zewnątrz	L _{WA}	-/60	dB	Dla pomp ciepła woda/woda lub solanka/woda: nominalne natężenie przepływu solanki lub wody, wymiennik ciepła na zewnątrz	-	-	m³/h
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	3684	kWh				
Dla ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia	-			Sprawność energetyczna ogrzewania wody	η _{wh}	-	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	-	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	-	kWh
Roczne zużycie energii	AEC	-	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ
Dane adresowe		Immergas S.p.A. via Cisa Ligure nr 95, 42041 Brescello (RE) - Italy					

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła, znamionowa moc cieplna P_{rated} jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania. $P_{designh}$ - znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego P_{sup} jest równa dodatkowej wydajności grzewczej $sup(T_j)$.
 (**) Jeżeli współczynnik C_{dh} nie został wyznaczony przez pomiar, jako współczynnik strat przyjmuje się wartość domyślną $C_{dh} = 0,9$.